



KARTA PRODUKTU

PLASMET-JESION spółka jawna
Józefa Radoszewskiego 19-21
62-800 Kalisz
Tel.: 62 7645674
biuro@plasmet.pl
www.plasmet.pl

Taśma DUCT
GOLDBAUM

1. OPIS

Uniwersalna taśma typu DUCT o dobrej przyczepności.

Taśma na bazie syntetycznej gumy z nośnikiem tkaninowym z wodoodporną powłoką polietylenową, elastyczna i łatwo formowalna, z możliwością ręcznego odrywania. Taśma DUCT GOLDBAUM ma wysoką początkową siłę klejenia i silną przyczepność.

2. ZASTOSOWANIE

Taśma DUCT GOLDBAUM jest najbardziej odpowiednia do przyklejania do gładkich i chropowatych powierzchniach takich jak stal nierdzewna, polietylen, szkło lub drewno i stosowana jest w aplikacjach związanych z naprawianiem, zaklejaniem, mocowaniem, zabezpieczaniem i wiązaniem.

3. DANE TECHNICZNE

Typ nośnika: powlekana PE tkanina

Typ kleju: hotmelt / kauczuk syntetyczny

Całkowita grubość [μm]: 165

Gęstość siatki (mesh): 32

Przyczepność do stali [N/25mm]: 20

Test toczącej się kulki [cm]: <3

Wytrzymałość na rozciąganie [N/25mm]: 75

Temperatura stosowania [°C]: -10 do +75

4. DOSTĘPNE ROZMIARY

Szerokość [mm]: 48, 50, 72. Inne wymiary na zamówienie

Długość [m]: 10, 25, 50. Inne wymiary na zamówienie

Średnica rdzenia [mm]: 76

5. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w chłodnych i suchych miejscach z dala od promieni słonecznych i bezpośrednich źródeł ciepła.

Pod warunkiem przestrzegania warunków przechowywania, produkt ma 12-miesięczną gwarancję.

6. UWAGA

Wszystkie zestawienia, dane techniczne i rekomendacje produktowe oparte są na testach przeprowadzonych w laboratoriach które uznajemy je za rzetelne. Jakkolwiek we wszystkich przypadkach użytkownik powinien określić przydatność danego produktu do zamierzonego zastosowania i użytkownik ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność z tym związane. Ani sprzedawca ani producent nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie – bezpośrednie lub w dalszej konsekwencji – wynikające z użycia tego produktu.

REV: 18/08/10

Data: 21/01/10