

TAŚMA TYNKARSKA POMARAŃCZOWA



Opis produktu:

Taśma tynkarska to produkt przeznaczony do użytkowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Bardzo dobra przyczepność pozwala na stosowanie na chropowatych tynkach, gładkich powierzchniach ścian, na kamieniu, ceglach, drewnie i wielu innych podłożach. Chroni powierzchnie przed zabrudzeniem i uszkodzeniem przy pracach tynkarsko murarskich jak również pozwala na odcinanie różnego rodzaju tynków dając efekt łagodnych przejść lub ostrych linii.

Standardowe rozmiary:

Szerokość – 38mm, 48mm

Długość – 20m, 50m

DANE TECHNICZNE

Kleistość (metoda kulki)	2 cm
Przyczepność do stali (dla kąta 180°)	24 N/cal
Wydłużenie przy zerwaniu (rozciągliwość)	10 %
Grubość folii PE	65 µm
Grubość całkowita	140 µm
Odporność na temperaturę	60 °C
Rodzaj kleju	Hot-melt
Ilość kleju	60 g/m ²
Odporność na UV	-

Tolerancja pomiarów – 5%

Istnieje możliwość zmiany rozmiarów produktu na życzenie klienta.

Informacje powyższe reprezentują przeciętne dane uzyskane podczas testów i analiz przeprowadzonych zgodnie z normami na losowo wybranych próbkach z produkcji i nie stanowią gwarancji do ostatecznego zastosowania. Ponieważ wiele czynników może wpływać na parametry techniczne produktów, sugerujemy, aby użytkownik przed dokonaniem ostatecznego wyboru sam dokonał weryfikacji, czy dany artykuł spełnia jego oczekiwania i wymogi techniczne.

Produkt przechowywany w oryginalnych kartonach w temp. 21°C i wilgotności 50% jest przydatny do użycia przez 12 m-cy.